

<i>Tipificação resumida:</i> Fazer ou deixar que se faça reparo em veíc, em rodovia e via de trânsito rápido			<i>Cód. Enquadramento:</i> 535-50
<i>Amparo legal:</i> Art. 179, I			
<i>Tipificação do enquadramento:</i> Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido			
<i>Natureza:</i> Grave	<i>Penalidade:</i> Multa	<i>Medida administrativa:</i> Remoção do veículo	<i>Sinalização:</i> Não
<i>Infrator:</i> Condutor	<i>Competência:</i> Órgão ou entidade de trânsito municipal e rodoviário		
<i>Pontuação:</i> 5	<i>Constatação da infração:</i> Mediante abordagem		
<b>Quando autuar</b>	<b>Não autuar</b>	<b>Definições e Procedimentos</b>	<b>Campo 'Observações'</b>
Condutor fazendo ou deixando que faça reparo em veículo sobre a pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido.	<p>Condutor fazendo ou deixando que faça reparo em veículo sobre a pista de rolamento nas demais vias, utilizar enquadramento específico: 536-30, art. 179,II</p> <p>Condutor fazendo ou deixando que faça reparo em veículo no acostamento devidamente sinalizado.</p> <p>Condutor fazendo ou deixando que faça reparo em veículo no acostamento sem a devida sinalização do local, enquadramento específico: 645-92, art. 225, I</p> <p>Quando impossibilitado de remover o veículo e o local estiver devidamente sinalizado.</p>	<p>Resolução nº 36/98 . Art.1º O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.</p> <p>Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando: I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;</p>	Descrever a situação observada.